

**POSE D'ŒILLETS ET RONDELLES EN AUTOMATIQUE :**

**PC12M et EC12M**



EC12M



Spécifiquement développée pour un modèle de couple œillet et rondelle de diamètre intérieur compris entre 3 et 10mm, pour des applications sur bâches, textiles, cuirs, produits de cartonnage...

Chargement des œillets et rondelles dans 2 distributeurs de grandes capacités.

Idéale pour produits pré-perforés ou produits tendres.

Déclenchement au coup par coup, par pédale.

Compteur de cycles électronique.

Divers aménagements spécifiques à votre activité peuvent être réalisés sur demande : viseur laser, tablette avec butées, col de cygne plus profond, programmation d'une séquence de pose...

Conforme aux normes de sécurité **CE**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Dimensions     | 450 x 500 x 1400 mm               |
| Col de cygne   | 85 mm                             |
| Poids          | 80 kg                             |
| Alimentation   | 220 V mono. - air comprimé 5 bars |
| Temps de cycle | 0,35 s mini                       |

Garantie 1 an retour  
atelier : pièces (à  
l'exclusion du jeu de  
pose), et main d'œuvre.

