

PG12M et EG12M : Machines automatiques « Double Distribution » pour la pose d'œillet avec rondelle



EG12M



Machines professionnelles haute cadence sur bâti, pour l'application d'œillets & rondelles jusqu'à 11,6 mm de diamètre intérieur (limité à 9,5mm pour PG12M).

Les œillets et rondelles sont chargés dans des bols d'alimentation automatique.

Fonctionnement électrique (EG12M) ou pneumatique (PG12M), au coup par coup.

Déclenchement du cycle par une pédale.

Compteur de cycles électronique, et programmeur de séquences de pose (EG12M uniquement).

Fonction auto-perforation : il est inutile de percer le matériau (bâche PVC, textile...) au préalable.

Machine développée spécifiquement pour votre modèle d'œillet, garantissant la meilleure qualité de sertissage.

Maintenance réduite : seul un huilage régulier est nécessaire.

Options : plateau avec butées, viseur laser, bâti spécifique, col de cygne plus profond...

Conforme aux normes de sécurité **CE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	450 x 500 x 1400 mm
Profondeur de travail maxi	85 mm
Poids	80 kg
Alimentation	220 V mono. ou air comprimé 5 bars
Perce et sertit simultanément	OUI
Déclenchement	Pédale électrique
Temps de cycle	0,35 s mini

Garantie 1 an retour
atelier : pièces (à
l'exclusion du jeu de
pose), et main d'œuvre.

