

## **EW12M : Machine automatique** **« Double Distribution » pour la pose d'œillet avec rondelle**



Coloris non contractuel

Machine professionnelle haute cadence sur bâti, pour l'application d'œillets & rondelles « à col » jusqu'à 20mm de diamètre intérieur.

Les œillets et rondelles sont chargés dans des bols d'alimentation automatique.

Fonctionnement électrique, au coup par coup.

Déclenchement du cycle par une pédale.

Fonction auto-perforation : il est inutile de percer le matériau (bâche PVC, textile...) au préalable.

Machine développée spécifiquement pour votre modèle d'œillet, garantissant la meilleure qualité de sertissage.

Maintenance réduite : seul un huilage régulier est nécessaire.

Options : Butées, tablette, viseur laser, chariot à roulettes, bâti spécifique, sécurité active, détection de remplissage des glissières...

Conforme aux normes de sécurité **CE**

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensions                    | 1490 x 700 x 900 mm                      |
| Profondeur de travail maxi    | 50 mm                                    |
| Poids                         | 138 kg                                   |
| Energie                       | 230Vac                                   |
| Perce et sertit simultanément | OUI                                      |
| Déclenchement                 | Pédale électrique                        |
| Pour composants jusqu'à Ø     | 20                                       |
| Sécurité                      | Carter fixe ; option palpeur pneumatique |

Garantie 1 an retour  
atelier : pièces (à  
l'exclusion du jeu de  
pose), et main d'œuvre.

