

### PV11M : Machine automatique « Simple Distribution » pour la pose d'œillet



Machine professionnelle sur bâti, pour l'application d'œillets de grande taille : 25 à 40 mm. Elle peut également être adaptée pour poser des œillets oblongs (TIR), de dimensions 40x20 mm.

Les œillets sont chargés dans un grand bol d'alimentation automatique. Les éventuelles rondelles (contre-rivures) peuvent être placées à la main dans la matrice inférieure.

Fonctionnement pneumatique, au coup par coup.

Déclenchement du cycle par une pédale.

Hauteur de travail : 93cm (travail debout, ou assis/debout)

Fonction auto-perforation : il est inutile de percer le matériau (bâche PVC, textile...) au préalable.

Machine développée spécifiquement pour votre modèle d'œillet, garantissant la meilleure qualité de sertissage.

Maintenance réduite : seul un huilage régulier est nécessaire.

Options : viseur laser, bâti spécifique, charriot surbaissé à roulettes...

Conforme aux normes de sécurité 

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions                    | 90 x 60 x 180 cm    |
| Col de cygne                  | 150 mm              |
| Poids                         | 180 kg              |
| Alimentation                  | air comprimé 6 bars |
| Perce et sertit simultanément | OUI                 |
| Déclenchement                 | Pédale              |
| Temps de cycle                | ~1 s                |

Garantie 1 an retour atelier : pièces (à l'exclusion du jeu de pose), et main d'œuvre.



### PV11M : Automatic machine 'Simple Distribution' for eyelet placing



Professional machine on a frame, for applying large eyelets: 25 to 40 mm. It can also be adapted to apply oblong eyelets (TIR), measuring 40x20 mm.

The eyelets are loaded into a big feed bowl. Any washers (counter-eyelets) can be placed by hand in the lower die.

Pneumatic operation, stroke by stroke.

Cycle started by a pedal.

Working height: 93 cm (standing or sitting/standing)

Self-piercing function: there is no need to pierce the material (PVC tarpaulin, fabric, etc.) beforehand.

Machine developed specifically for your eyelet model, guaranteeing the best crimping quality.

Low maintenance: only regular oiling is required.

Options: laser sight, special frame, low-profile trolley with wheels, etc...

Compliant with safety standards 

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dimensions                     | 90 x 60 x 180 cm      |
| Gooseneck                      | 150 mm                |
| Weight                         | 180 kg                |
| Power supply                   | compressed air 6 bars |
| Drill and crimp simultaneously | YES                   |
| Triggering                     | Foot pedal            |
| Cycle time                     | ~1 s                  |

1-year return-to-workshop warranty: parts (excluding die set) and labour.

